

## Technisches Merkblatt Weichwachs

### Einsatzbereich

- Zum Instandsetzen von Kratzern, Rissen, Löchern, Druckstellen im Flächenbereich.
- Für Massiv- oder Furnierholz, Folien, Kunststoffoberflächen im Innenbereich.
- Für Oberflächen, die keiner starken Gebrauchsbeanspruchung unterliegen.
- Für den Innenbereich empfohlen.

### Produkteigenschaften

- Mischung aus mineralischen Wachsen, eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Einfache Handhabung.
- Farben sind untereinander mischbar.
- Nur bedingte mechanische Belastbarkeit.
- Nur bedingte Wärmebeständigkeit.

### Verarbeitungshinweise

Grundsätzlich lose und gesplitterte Teile entfernen und die Schadensränder verzahnen. Helle Schadensränder vorher entsprechend dem Grundton mit König-Retuschierprodukten einfärben.

Mit der Spitze des Füllstoff-Hobels 161500 nur kleine Mengen von der Wachsstange entnehmen und in die Schadstelle einbringen.

Überschüsse mit dem Füllstoff-Hobel 161500 "abhobeln" (spitze Rillen in der Fläche, abgerundete Rillen an Kanten verwenden).

Danach Zwischenversiegeln mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS.

Maserung mit König-Retuschiermaterialien nachziehen, Porenbild durch leichtes Einritzen wieder herstellen (z.B. mit Polsternadel).

Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt bzw. versiegelt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst.

### Produktdaten

**Erweichungspunkt:** 66°C (ISO 2207)

**Tropfpunkt:** 74°C (DIN 51801)

**Mechanische Festigkeit:** nur bedingt, bei hohen mechanischen Belastungen verformt sich das Wachs

**Überlackierbarkeit:** mit allen König-Lacken überlackierbar

**Haftung:** gute Haftung auf allen o.g. Untergründen

**Lagerfähigkeit:** unbegrenzt  
(im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

### Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Die Zubereitung ist weder Gegenstand der Gefahrgut- noch der Gefahrstoffverordnung.

### Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Lieferform

10 x 8 cm, im Karton  
Standard- und Sonderfarbtöne

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.