

Fiche Technique

Cire molle

Domaines d'application

- Pour réparer les éraflures, les fissures, les trous et les points de pression sur les surfaces.
- Pour le bois massif ou plaqué, les films, les surfaces en plastique à l'intérieur.
- Pour les surfaces qui ne sont pas soumises à une utilisation intensive.
- Recommandé pour l'intérieur.

Caractéristiques du produit

- Mélange de cires minérales, colorées avec des couleurs de terre et d'oxyde.
- Facile à utiliser.
- Les couleurs sont miscibles entre elles.
- Résistance mécanique limitée.
- Résistance à la chaleur limitée.

Instructions d'utilisation

En principe, éliminer les parties non adhérentes et les éclats et enduire les bords des dommages. Colorer préalablement les bords endommagés clairs en fonction de la teinte de base avec les produits de retouche König.

Avec la pointe du rabot à mastic 161500, ne prélever que de petites quantités de la barre de cire et les appliquer dans la zone endommagée.

"Raboter" les excédents avec le rabot à mastic 161500 (utiliser des rainures pointues sur la surface, des rainures arrondies sur les bords).

Ensuite, vitrification intermédiaire avec Sprüh-König Ansatzlos PLUS.

Tracer les veines avec les produits König pour retoucher, rétablir l'aspect des pores en faisant de légères incisions (par ex. avec une aiguille de tapissier).

Avec Sprüh-König Ansatzlos PLUS, la zone endommagée est protégée de la poussière et de la saleté ou vitrifiée et le cas échéant, le degré de brillance est adapté.

Données du produit

Point de ramollissement :	ca. 66°C (ISO 2207)
Point de goutte :	ca. 74°C (DIN 51801)
Résistance mécanique :	sous certaines restrictions, en cas de fortes contraintes mécaniques, la cire se déforme.
Possibilité de vernir :	peut être recouvert avec toutes les peintures König
Adhérence :	bonne adhérence sur tous les supports mentionnés ci-dessus
Durée de stockage :	illimitée (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

Sécurité au travail / Conseils de sécurité

- La préparation n'est soumise ni à la réglementation sur les matières dangereuses ni à celle sur les substances dangereuses.

Instructions d'élimination

- Il n'y a pas de prescriptions particulières à respecter en matière d'élimination. Peut être éliminé avec les ordures ménagères.

Forme de livraison

10 x 8 cm, dans un carton
Teintes standard et spéciales

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.