

Technisches Merkblatt Kerami-Fill

Einsatzbereich

- Für die Instandsetzung von Flächen- und Kantschäden in Keramik, Fliesen (matt bis hochglanz), Natur- und Betonwerkstein (matt).
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Eine Mischung aus mineralischen Wachsen mit Kunststoffanteilen und speziellen Füllstoffen. Eingefärbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Fest und belastbar.
- Glanzgrad: Matt.
- Sehr gute Haftungseigenschaften.
- Mit anderen König-Wachsprodukten mischbar.
- Farbtöne sind beim Schmelzen untereinander mischbar.
- Kein Aufglänzen nach der Einarbeitung.

Verarbeitungshinweise

Grundsätzlich lose und gesplitterte Teile entfernen. Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Passenden Farbton anmischen, anschließend Kerami-Fill® mit Schmelzer in die Schadstelle einbringen. Wichtig: Schmelzgerät nicht zu heiß einstellen, da Wachsreste einbrennen können (Verfärbung). Überschüsse nach Abkühlen mit dem Füllstoff-Hobel Transparent 161149 abtragen. Keine metallischen Werkzeuge verwenden (z.B. Lackhobel 163000), da Metallabrieb Verfärbungen erzeugt. Kerami-Fill® kann mit allen König-Wachsen gemischt werden. Genaue Farbanpassung kann mit allen König-Retuschierprodukten durchgeführt werden. Mit dem Pinsel-Fix® wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt bzw. versiegelt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst.

Produktdaten

Hitzebeständig:	bis 2h bei 110°C
Mechanische Festigkeit:	sehr gut
Kugeldruckhärte:	Penetration 0,1-0,5 (mm)
Wasseraufnahme:	< 1%
Überlackierbarkeit:	mit allen König-Lacken überlackierbar
Haftung:	gute Haftung auf allen genannten Oberflächen
Lagerfähigkeit:	1 Jahr (im geschlossenen Originalgebinde und bei kühler Lagerung)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Verbrennungsgefahr bei der Verarbeitung.
- Die Zubereitung ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG, Artikel 23.
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Lieferform

20x4cm, im Karton
Standard- und Sonderfarbtöne

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.