

## Technisches Merkblatt Kerami-Fill

### Einsatzbereich

- Für die Instandsetzung von Flächen- und Kanten-schäden in Keramik, Fliesen (matt bis hochglanz), Natur- und Betonwerkstein (matt).
- Für den Innenbereich empfohlen.

### Produkteigenschaften

- Eine Mischung aus mineralischen Wachsen mit Kunststoffanteilen und speziellen Füllstoffen. Einge-färbt mit Erd- und Oxidfarben.
- Fest und belastbar.
- Glanzgrad: Matt.
- Sehr gute Haftungseigenschaften.
- Mit anderen König-Wachsprodukten mischbar.
- Farbtöne sind beim Schmelzen untereinander mischbar.
- Kein Aufglänzen nach der Einarbeitung.

### Verarbeitungshinweise

Grundsätzlich lose und gesplitterte Teile entfernen. Schadstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein. Passenden Farbton amischen, anschließend Kerami-Fill® mit Schmelzer in die Schadstelle einbringen. Wichtig: Schmelzgerät nicht zu heiß einstellen, da Wachsreste einbrennen können (Verfärbung). Überschüsse nach Abkühlen mit dem Füllstoff-Hobel Transparent 161149 abtragen. Keine metallischen Werkzeuge verwenden (z.B. Lackhobel 163000), da Metall-abrieb Verfärbungen erzeugt. Kerami-Fill® kann mit allen König-Wachsen gemischt werden. Genaue Farbanpassung kann mit allen König-Retuscherprodukten durchgeführt werden. Mit dem Pinsel-Fix® wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt bzw. versiegelt und gegebenenfalls der Glanzgrad angepasst.

### Produktdaten

<b>Hitzebeständig:</b>	bis 2h bei 110°C
<b>Mechanische Festigkeit:</b>	sehr gut
<b>Kugeldruckhärte:</b>	Penetration 0,1-0,5 (mm)
<b>Wasseraufnahme:</b>	< 1%
<b>Überlackierbarkeit:</b>	mit allen König-Lacken über-lackierbar
<b>Haftung:</b>	gute Haftung auf allen ge-nannten Oberflächen
<b>Lagerfähigkeit:</b>	1 Jahr (im geschlossenen Originalge-binde und bei kühler Lagerung)

### Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Verbrennungsgefahr bei der Verarbeitung.
- Die Zubereitung ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG, Artikel 23.
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

### Entsorgungshinweise

- Es sind keine besonderen Entsorgungsvorschriften zu beachten. Kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Lieferform

20x4cm, im Karton  
Standard- und Sonderfarbtöne

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.