

## Fiche Technique

### Feutre de retouche (Color-Stift)

#### Domaines d'application

- Pour la coloration en glacis de surfaces légèrement endommagées de meubles et dans l'aménagement intérieur.
- Pour la préparation colorée et la retouche dans la remise en état des surfaces.
- Recommandé pour l'intérieur.

#### Caractéristiques du produit

- Sèche rapidement.
- Résistant à l'essuyage et à l'eau.
- Bonne adhérence sur les surfaces laquées et en bois exemptes de poussière et de graisse.
- Peut être recouverte avec toutes les laques transparentes König.
- Le feutre de retouche König 210 (König Color-Stift 210) est rechargeable avec la teinture couleur König 220 (König Color-Tinktur 220) correspondante.

#### Instructions d'utilisation

Estomper les traces de couleur directement après l'application avec le bout du doigt ou un peu de tricot encore humide pour obtenir des transitions douces. Si la lasure a déjà séché, égaliser les transitions ou l'application trop intense de la couleur avec de la laine abrasive pour vernis.

Pour les surfaces absorbantes ou brutes, les bloquer d'abord avec l'apprêt universel König (König Universalgrund 312) afin d'éviter que la lasure ne pénètre profondément dans les fibres du bois.

Rendre légèrement rugueuses les surfaces laquées très lisses avec de la laine abrasive fine pour laques ou les vaporiser légèrement au préalable avec le spray sans raccord König (König Ansatzlos PLUS 336300-340300) afin de faciliter l'adhérence de la lasure.

Après utilisation, replacer le capuchon sur le feutre Color en émettant un "clic" audible afin d'éviter le dessèchement. La pointe est une pièce consommable, qui s'use lors de l'utilisation et qui doit être remplacée en cas d'usure.

En cas de besoin, le degré de brillance peut être ajusté avec le spray sans raccord König (König Ansatzlos PLUS 336300-340300).

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.

#### Données du produit

<b>Hors poussière :</b>	Après ca. 1 – 2 min.
<b>Sec au toucher :</b>	Après ca. 5 min. (dépendant de la température ambiante et de l'épaisseur de la couche)
<b>Résistance à l'eau :</b>	bonne
<b>Adhérence :</b>	très bonne, sauf sur PE/PP, sous réserve bonne sur les systèmes de peinture durcis aux UV et la peinture en poudre
<b>Possibilité de vernir :</b>	sans problème, à notre connaissance
<b>Durée de stockage :</b>	au moins 2 ans (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

#### Sécurité au travail / Conseils de sécurité

- Ne doit pas être laissé à la portée des enfants.

*Extrait des textes de loi. Pour plus d'informations, voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité.*

#### Instructions d'élimination

- Ne pas rejeter à l'égout.
- Ne jeter que les emballages vides ou secs avec les ordures ménagères.
- Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code déchet n° AAV 080111 - *Déchets de peinture et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.*