

Technisches Merkblatt Color-Tinktur

Einsatzbereich

- Zur lasierenden, transparenten Pinselretusche von feinsten Maserungen.
- Zum Nachfärben mit Trikotballen.
- Zum Patinieren mit der Pistole.
- Zum Einfärben von hell nach dunkel.
- Zum Nachfüllen der König Color-Stifte 210.
- Zum Abtönen von König Fehler-Ex 240 und allen König-Lacken, Mattierungen, Polituren.
- Zum Einfärben von König Rex-Lith Transparent 151 und Holz 152 und König Polyester Füll-Lack 641.
- Nur für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Schnell trocknende, transparente Lasur.
- Farbintensiv, untereinander und mit anderen König-Produkten mischbar.
- Auf gewachsenen und geölten Oberflächen bedingt einsetzbar.
- Farbauftrag ist wisch- und wasserfest und mit König Korrekturanlöser 711 wieder anlösbar.
- Nicht für unbehandelte Oberflächen.

Verarbeitungshinweise

Korrekturstelle mit Lack-Schleifwolle oder feinem Schleifpapier leicht anrauen und auf staub- und fettfreie Reinigung achten.

Mit König-Pinsel die Color-Tinktur aufnehmen, den Überschuss abstreifen und nicht nass in mehreren dünnen Pinselstrichen nachtönen bzw. die Maserung nachziehen.

Nach Trocknung die Übergänge mit König Lack-Schleifwolle 413 angleichen.

Bei Nachfärbe-Arbeiten Color-Tinktur mit Trikotballen aufnehmen, auf Mischbrett verteilen und dann Strich für Strich die Fläche leicht anwischen.

Auch hier die Übergänge mit König Lack-Schleifwolle 413 durch leichtes Überwischen in Maserungsrichtung angleichen und abschwächen.

Aufgetragene Color-Tinktur immer mit König Klarlack PLUS 342-347, König Ansatzlos PLUS 336-340 oder AQUA Klarlack A342-A346 versiegeln (Schutz und Glanzgradanpassung).

Produktdaten

Staubtrocken:	nach wenigen Sekunden
Wasserbeständigkeit:	sehr gut
Haftung:	sehr gut, außer auf PE/PP, bedingt auf Pulverlack-Oberflächen
Überlackierbarkeit:	mit allen König-Produkten
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitsicherheit / Sicherheitsratschläge

- Leicht entzündlich.
- Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.