

Fiche Technique

Teinture couleur (Color-Tinktur)

Domaines d'application

- Pour la retouche au pinceau transparente et lasurante des veines les plus fines.
- Pour la recoloration avec des balles de tricot.
- Pour patiner avec le pistolet.
- Pour la coloration de clair à foncé.
- Pour recharger les feutres de retouche König 210 (König Color-Stift 210)
- Pour teinter König Fehler-Ex 240 et tous les vernis, mats et polis König.
- Pour teinter le König Rex-Lith Transparent 151 et Holz 152 et le König Polyester Füll-Lack 641.
- Recommandé uniquement pour l'intérieur.

Caractéristiques du produit

- Lasure transparente à séchage rapide.
- Couleurs intenses, miscibles entre elles et avec d'autres produits König.
- Utilisable sous réserve sur les surfaces cirées et huilées.
- L'application de la couleur est résistante à l'eau et à l'essuyage et peut être dissoute avec König Korrekturanlöser 711.
- Ne pas utiliser sur des surfaces non traitées.

Instructions d'utilisation

Rendre légèrement rugueux l'endroit à corriger avec de la laine abrasive pour vernis ou du papier abrasif fin et veiller à ce que le nettoyage soit exempt de poussière et de graisse.

Absorber la teinture colorée à l'aide du pinceau König, racler l'excédent et teinter en plusieurs coups de pinceau fins sans mouiller ou tracer les veines.

Après séchage, égaliser les transitions avec la laine abrasive König 413 (König Lack-Schleifwolle 413).

Pour les travaux de recoloration, absorber la teinture colorée avec une balle de jersey, la répartir sur la planche de mélange et essuyer ensuite légèrement la surface, trait par trait. Ici aussi, égaliser et atténuer les transitions avec la Laine abrasive König 413 en frottant légèrement dans le sens des veines.

Toujours vitrifier la teinture colorée appliquée avec le vernis transparent König PLUS 342-347, le vernis sans raccord König PLUS 336-340 ou le vernis transparent AQUA A342-A346 (protection et adaptation du degré de brillance).

Données du produit

Hors poussière : après quelques secondes

Résistance à l'eau : très bonne

Adhérence : très bonne, sauf sur PE/PP, sous réserve sur les surfaces peintes en poudre

Possibilité de vernir : avec tous les produits König

Durée de stockage : au moins 2 ans (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

Sécurité au travail / Conseils de sécurité

- Facilement inflammable.
- Tenir à l'écart des sources d'inflammation - ne pas fumer.
- Ne pas inhaler les vapeurs.
- Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.
- Tenir hors de portée des enfants.

Extrait des textes de loi. Pour plus d'informations, voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

Instructions d'élimination

- Ne pas rejeter à l'égout.
- Ne jeter que les emballages vides ou secs avec les ordures ménagères.
- Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code déchet n° AAV 080111 - *Déchets de peinture et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.*

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.