

Technisches Merkblatt

Kanten-Fix PREMIUM

Einsatzbereich

- Zum deckenden Einfärben geschlossener Oberflächen im Holz-, Kunststoff- und Metallbereich.
- Zum schnellen, unkomplizierten Einfärben von Ecken, Kanten, Nuten und "Mäusezähnen".
- Zum Retuschieren von Fehlstellen.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acrylbasis.
- Schnell trocknend.
- Hohe Deckkraft.
- Überlackierbar mit allen König-Retuschier- und Sprühlacken.
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen (nicht Weich-PVC).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit.

Verarbeitungshinweise

Die einzufärbenden Teile müssen trocken, staub-, silikon- und fettfrei sein.

Den Stift vor jedem Gebrauch für etwa 30 Sekunden aufschütteln. Die Rührkugeln müssen deutlich hörbar sein. Im Stift kann sich durch äußere Einflüsse (Wärme) ein Überdruck aufbauen. Um ein Klecksen beim Aktivieren bzw. Anpumpen zu verhindern, muss ein Druckausgleich vorgenommen werden. Die Stiftkappe abnehmen und Stift mit der Spitze nach oben (am besten in ein Tuch) halten. Durch kurzes Drücken auf "P" wird der Stift hörbar entlüftet. Spitze nach unten halten und leicht pressen, bis diese mit Farbe getränkt ist. Retuschieren mit zügigen Strichen. Im Außenbereich mit höheren Schichtstärken arbeiten. Bei Fenster und Türen nicht im Dichtungsbereich einsetzen. Wenn der Lack nicht mehr deckend nachfließt, erneut pressen oder die Stiftspitze in einem flachen Winkel (etwa 45°) mit leichtem Druck aufsetzen. Das Ventil öffnet sich und der Lack fließt gut dosiert und kontinuierlich nach.

Vermeiden Sie während des Applizierens das Pressen auf "P" – dies kann zu unkontrollierbarem Lackfluss führen.

Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen. Angetrocknete Spitzen können in NC-Verdünnung ausgewaschen werden. Bei längerem Nichtgebrauch des Stiftes oder bei Pigmenttrennung in der Spitze, diese einfach gegen eine neue austauschen. Weitere Informationen siehe Gebrauchsanweisung.

Produktdaten

Verarbeitung:	bei 18-25°C und 55-65% rLF
Staubtrocken:	nach ca. 1-2 Minuten
Griffest:	nach ca. 2-5 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Lichtechtheit:	gut
Wetterechtheit:	gut
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. EAK 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.