

## Fiche Technique

### Retouche de bois (Holzretusche)

#### Domaines d'application

- Pour les travaux de retouche fins au pinceau.
- Pour la pré-retouche lors du remplissage de rayures et de trous avec les produits de remplissage König.
- Réglable de lasurant à couvrant.
- Convient à toutes les surfaces en bois et décoratives.
- Recommandé pour l'intérieur et l'extérieur.

#### Caractéristiques du produit

- Laque de finition pigmentée à base d'acrylique sous forme solide.
- Haut pouvoir couvrant.
- Peut être recouverte par un vernis.
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces peintes, plastiques et métalliques (pas le PVC souple).
- Bonne résistance à la lumière et aux intempéries (avec une épaisseur de couche appropriée !).
- Degré de brillance satiné.
- Les couleurs sont miscibles entre elles.

#### Instructions d'utilisation

Goutter la dilution NC directement sur la couleur choisie à l'aide de la pipette. Dissoudre ensuite la couleur dans le godet à l'aide d'un pinceau et, le cas échéant, la mélanger avec d'autres teintes sur une planche de mélange séparée ou sur un film transparent pour obtenir la teinte souhaitée.

Commencer par la teinte de base et reproduire ensuite les veines avec des traits et des points fins. Ne pas travailler trop mouillé.

Avec spray sans raccord König (Sprüh-König Ansatzlos PLUS), la zone endommagée est vitrifiée ou le degré de brillance adapté.

A l'extérieur, utiliser le vernis transparent PLUS pour la vitrification.

#### Données du produit

<b>Forme :</b>	vernis sec
<b>Résistance à la lumière :</b>	bonne
<b>Résistance aux intempéries :</b>	bonne
<b>Durée de stockage :</b>	au moins 2 ans (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

#### Sécurité au travail / Conseils de sécurité

Pour les informations, voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

#### Instructions d'élimination

- Ne jeter avec les ordures ménagères que les emballages vidés ou séchés.
- Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code déchet n° AAV 080112 - Déchets de peinture et de vernis à l'exception de ceux qui relèvent de la rubrique 080111.

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.