

Fiche Technique

Laque transparente Pinsel-Fix (Pinsel-Fix Klarlack)

Domaines d'application

- Pour le vernissage ponctuel sur les surfaces en bois et en plastique.
- Pour peindre des petites pièces complètes, par ex. des poignées de meubles.
- Recommandé pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques du produit

- Fabriqué à base d'acrylique.
- Sèche rapidement.
- Vernis transparent.
- Peut être recouvert par tous les vernis König à retoucher et à pulvériser.
- Degré de brillance : mat terne 3-4, mat 10-13, satiné 19-21, brillant 55-65.
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces laquées, plastiques et métalliques (sauf PVC souple).
- Bonne résistance à la lumière et aux intempéries (avec une épaisseur de couche adéquate !).
- Résistance au PVC limitée (joints de fenêtres/portes).
- Les couleurs séchées peuvent être dissoutes sur une planche de mélange et se mélangent bien avec Pinsel-Fix® Decklack 288.

Instructions d'utilisation

Agiter vigoureusement avant utilisation - environ 20 secondes. Les billes d'agitation doivent être audibles. Retirer le capuchon. Tenir la pointe du stylo vers le haut et appuyer sur "PRESS" pour purger le stylo (compensation de pression audible). Tenir maintenant la pointe vers le bas et appuyer lentement sur "PRESS" au-dessus d'une petite planche en bois, d'une petite cuvette, d'un mouchoir en papier ou en coton, jusqu'à ce que du produit s'égoutte sur le support.

Mélanger les gouttes de vernis sur le support, on obtient ainsi une répartition optimale du produit liquide dans le pinceau. Ne pas retoucher trop humide, surtout en cas de retouche fine au "pinceau". Si la pointe sèche, pomper du vernis ou humidifier la pointe avec du diluant NC.

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de poussière, de graisse et de silicone.

Recommandation : si le stylo n'est pas utilisé pendant une longue période, nettoyer la pointe dans un diluant NC.

Données du produit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Hors poussière : | après env. 1 - 2 min. |
| Sec au toucher : | après env. 2 - 5 min. (dépendant de la température ambiante et de l'épaisseur de la couche) |
| Résistance à la lumière : | bonne |
| Résistance aux intempéries : | bonne |
| Durée de stockage : | au moins 2 ans (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante) |

Sécurité au travail / Conseils de sécurité

- Facilement inflammable.
- Irritant.
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.
- Ne pas inhaler les vapeurs.
- Utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés.
- Tenir hors de portée des enfants.

Extrait des textes de loi. Pour plus d'informations, voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

Instructions d'élimination

- Ne pas rejeter à l'égout.
- Ne jeter que les emballages vides ou secs avec les ordures ménagères.
- Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code déchet n° AAV 080111 - *Déchets de peinture et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.*
- Vous trouverez des informations plus précises dans la fiche de données de sécurité ou demandez au service de gestion des déchets.