

Fiche Technique

Apprêt universel

Domaines d'application

- Pour l'application d'une couche de fond à fort pouvoir garnissant, par ex. comme fond d'encastrement lors d'une nouvelle construction, fond d'arrêt lors de la remise en état, fond de lissage pour les surfaces à pores fermées.
- Convient pour les bois clairs et foncés.
- Recommandé pour l'intérieur.

Caractéristiques du produit

- Vernis transparent à base de NC.
- Degré de brillance : mat.
- Ponçable après env. 20 minutes.
- Faible effet de ternissement.
- Peut être recouvert par tous les vernis König à retoucher et à pulvériser.

Instructions d'utilisation

Bien agiter (les billes d'agitation dans la boîte doivent être audibles) et vaporiser brièvement pour libérer la valve. Avant l'utilisation, tester le produit à un endroit peu visible, car il ne résiste pas au PVC souple.

Utiliser à température ambiante - ne pas vaporiser sur des surfaces froides, chaudes ou humides.

Pour les surfaces horizontales, pulvériser le produit sur les surfaces poncées et dépolissées en le faisant couler.

Pour les surfaces debout, il est préférable d'appliquer plusieurs (2-3) couches pas trop mouillées.

Distance de pulvérisation d'environ 30 cm.

A température ambiante normale, après environ 20 minutes, enlever uniquement les "boutons de vernis" supérieurs à l'aide d'une lame à tirer le vernis ou d'un papier abrasif de grain 280 - 320.

Après la deuxième couche de fond, poncer avec du papier abrasif "sec" de grain 240/280 et traiter avec de la laine abrasive pour vernis. Dépoussiérer ensuite soigneusement.

Données du produit

Ponçable :	après env. 20 min. (dépendant de la température ambiante et de l'épaisseur de la couche)
Supports :	bois véritable, placage, contreplaqué et panneaux MDF
Rendement :	le contenu d'une boîte de 400 ml permet de traiter environ 1,5 m ² en deux fois.
Durée de stockage :	au moins 2 ans (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

Sécurité au travail / Conseils de sécurité

Pour les informations, voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

Instructions d'élimination

- Les bombes aérosols König ne doivent être éliminées que lorsqu'elles sont entièrement vides, en suivant la voie prescrite. Vous obtiendrez des informations à ce sujet auprès du service de gestion des déchets compétent.
- Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code déchet EAKV 150110 (emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par des substances dangereuses).
- Heinrich König & Co. KG se charge pour vous de l'élimination des bombes aérosols König si vous les renvoyez "franco domicile" à notre adresse.

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.