

Technisches Merkblatt

Schleierweg PLUS

Einsatzbereich

- Zur Beseitigung von Grauschleier, Wasser- und Alkoholflecken auf NC-Oberflächen.
- Mobiles Sprüh-System für die schnelle Instandsetzung "vor Ort".

Produkteigenschaften

Schleierweg PLUS ist ein schnell reagierender Lack-anlöser, der sofort in die NC-Oberflächenbeschichtung eindringt. Dabei wird die Lackbeschichtung angelöst und die speziellen Löser sorgen für eine komplette "Neuausbildung" der oberen Lackschicht.

Verarbeitungshinweise

Aufschütteln nicht erforderlich (keine Rührkugeln in der Dose). Nicht bei unter 20°C Raumtemperatur verarbeiten – wichtig für eine optimale Neuausbildung der Lackschicht. Ebenso nicht bei über 70% Luftfeuchtigkeit verarbeiten, die Fläche läuft sonst "weiß" an. Grundsätzlich an nicht sichtbarer Stelle Probe sprühen, um Lackverträglichkeit zu überprüfen. Gleichmäßig und "nass" aufsprühen. Bei stehenden Flächen in mehreren, dünnen Schichten sprühen, um ein "Weglaufen" des Anlösers zu vermeiden. Vorher prüfen, ob die zu behandelnde Oberfläche sauber ist, denn Rückstände wie Silikon, Fett, Pflegemittel, Nikotinbelag etc. wirken wie eine "Absperrschicht", so dass die Löser nicht bzw. ungleichmäßig reagieren oder Verschmutzungen sogar in die angelöste Lackschicht eindringen. Bitte reinigen Sie die Fläche vorher mit Möbel-Kur.

Bitte beachten Sie, dass durch die Oberflächenbehandlung mit Schleierweg PLUS die Lackschicht komplett angelöst und somit "aufgeweicht" wird. Dementsprechend lange sind die Durchtrocknungszeiten. Die aufgesprühte Menge ist immer ausschlaggebend für die Anlöserreaktion. In hartnäckigen Fällen Vorgang frühestens nach 30 Minuten wiederholen.

Behandelte Flächen dürfen erst nach völliger Austrocknung (24 Stunden) beansprucht werden.

Produktdaten

- Ergiebigkeit:** Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung im Kreuzgang für ca. 2 m².
- Treibmittel:** Dimethylether (DME)
- Lagerfähigkeit:** mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.