

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

Cire dure sous forme de bâtonnets.

Champ d'application : Pour réparer les dommages sur les surfaces en bois et en plastique légèrement sollicitées. Convient bien pour réparer les portes et les fenêtres.

Teintes de couleur : 100 couleurs standard selon le nuancier 500 & teintes spéciales selon les modèles de couleurs.

II. Caractéristiques du produit

Généralités : Cires synthétiques comme agents de remplissage.

Base de solvant : Non pertinent.

Résistance à la lumière : Bonne.

Possibilité de vernir : Retouche avec de la laque NC en bombe.
Autres systèmes de peinture après un essai propre.

III. CONSEILS TECHNIQUES DE TRAITEMENT

Support : La zone à traiter doit être sèche, propre et exempte de graisse.

Application : La cire dure Bao est dissoute à l'aide d'un fondoir (Baohartwachs Schmelzer 400/HS ou 400/BT) et appliquée dans la zone endommagée. Après 1 à 2 minutes, le matériau est à nouveau durci à cœur. Enlever ensuite le surplus de matériau à l'aide d'une lame tire-laque.

Stockage : Au frais et au sec, presque sans limite.

Toutes les indications ne peuvent être que des remarques générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent tout droit à l'engagement de ces indications.