

Fiche Technique

Mastic de remplissage AQUA

Domaines d'application

- Pour le remplissage de fissures fines et de joints ouverts de 1 à 3 mm de profondeur.
- Convient pour le placage ou le bois massif non traité ou apprêté, le stratifié, le MDF, le métal.
- Recommandé pour l'intérieur. - Pour l'extérieur, il faut appliquer une couche de vernis.

Caractéristiques du produit

- Enduit monocomposant coloré et crémeux.
- Toutes les couleurs sont miscibles entre elles.
- Temps de séchage : env. 30-60 minutes.
- Résiste à la chaleur jusqu'à 100°C.

Instructions d'utilisation

Si l'une des 10 teintes standard ne convient pas, appliquer plusieurs teintes sur la planche de mélange et mélanger la teinte souhaitée avec la spatule de travail.

Appliquer le mastic de remplissage mélangé à la couleur dans la zone endommagée (convient pour une profondeur de remplissage de 1 à 3 mm).

Attention : travailler en deux étapes.

1^{ère} étape : enfoncer fermement le mastic.

2^{ème} étape : remplir légèrement l'endroit (laisser dépasser le mastic en relief).

Après le séchage (temps de séchage : 30 - 60 min. - avec un sèche-cheveux env. 5 - 10 min.), les excédents sont éliminés avec le rabot à peinture et finis avec du papier abrasif, à sec (grain 180 - 240). Pour les surfaces critiques (à pores fermés), poncer avec König Micro Schleif-Leinen, grain 1.800 - 12.000 (très fin).

Avec Sprüh-König Ansatzlos PLUS, la zone endommagée est protégée de la poussière et de la saleté (distance de pulvérisation d'environ 30 - 40 cm). Le mastic peut être recouvert avec toutes les peintures König.

Remarque : si l'on applique suffisamment de vernis transparent PLUS (former une épaisseur de couche !), on obtient même une résistance aux intempéries.

Données du produit

Résistance thermique :	jusqu'à 100 °C
Résistance mécanique :	bonne
Temps de durcissement :	Pour une épaisseur de couche de 1-3 mm, 30-60 minutes. En cas de "soutien par le sèche-cheveux", env. 5-10 min.
Support :	bois de placage ou massif non traité / apprêté, stratifié, MDF, métal
Possibilité de vernir :	peut être recouvert avec toutes les peintures König
Adhérence :	bonne adhérence sur toutes les surfaces mentionnées
Durée de stockage :	au moins 1 année (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

Protéger du gel !

Sécurité au travail / Conseils de sécurité

- Le mélange n'est pas classé comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP].

Instructions d'élimination

- Ne jeter que les emballages vides ou secs avec les ordures ménagères.
- Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code de déchet EAKV 080112 (déchets de peinture et de vernis à l'exception de ceux qui tombent sous 080111).

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.