

RENNER Activateur de rouille pour effet du fer AY---C524/-----

Manipuler uniquement avec des gants, un masque et des lunettes de protection.

Principales caractéristiques du produit :

- Bonne efficacité

Utilisation recommandée :	En combinaison avec YW M524/ C96 pour obtenir son oxydation et ainsi un effet spécial qui simule la rouille naturelle du fer.
Utilisation du produit :	Dose d'utilisation AY C524 : Prêt à l'emploi Cet additif doit être appliqué seulement après le YW M524/ C96 (voir Fiche Technique correspondante) quand il est bien sec.
Instructions d'application :	Pour obtenir un effet qui simule de la façon la plus réaliste la rouille naturelle du fer, nous recommandons d'appliquer l'activateur AY C524 en deux couches espacées de 4 heures afin de mesurer commodément l'effet d'oxydation. Après avoir traité le support avec ce produit, laissez-le agir pendant au moins 4 heures avant d'appliquer le système de revêtement.
Remarque :	Une fois l'effet désiré obtenu, il faut le protéger pour éviter que l'oxydation naturelle du fer contenu dans YW M524/ C96 ne modifie l'esthétique. Pour ce faire, nous recommandons d'utiliser des couches de finition telles que YO 05M755 et l'huile à base d'eau YS M009/--- , qui gardent sa nature presque inchangée.

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation des produits à base d'eau, veuillez consulter le guide principal.

Remarques générales :

- Utilisez ce composant uniquement **en portant des gants, un masque et des lunettes de protection.**
- S'il est correctement stocké à des températures comprises entre 5 et 35 °C, la durée de conservation est de 6 mois.
- Laisser agir le produit pendant au moins 4 heures sur le substrat avant de poursuivre avec le système de revêtement.
- Les restes de revêtement et les eaux de lavage doivent être éliminés conformément aux réglementations locales. Ne jamais jeter les résidus directement dans les égouts.