

Technisches Datenblatt:

AY---M453/-----

Thixotropes Additiv für Beschichtungen auf Wasserbasis

Allgemeine Produkteigenschaften:

• Verbesserung des vertikalen Halts von Produkten auf Wasserbasis	• Ausgezeichnete Leistung
• Ausgezeichnete Viskositätsbeständigkeit	• Leicht hinzuzufügen

Empfohlene Anwendung:

Anwendungshinweise: VOR GEBRAUCH GUT MISCHEN	• Zum Verdicken von Beschichtungen		
	Anwendungsmenge AY---M453		
		Pro 10 Kg	Pro 25 Kg
	Minimum (0,2 %)	0,020 Kg	0,050 Kg
	Maximum (2 %)	0,200 Kg	0,500 Kg

Der Prozentsatz der Verwendung von AY M453 hängt vom Grad der benötigten Thixotropie ab. Die Thixotropie der Beschichtung wird durch die Verwendung dieses Additivs erhöht. Aus diesem Grund ist die Zerstäubung des Produkts zu kontrollieren, indem der Produktdruck, die Zerstäubungsluft und der Düsendurchmesser überwacht werden.

Weitere Informationen zur Verwendung von Produkten auf Wasserbasis finden Sie im Hauptleitfaden.

Hinweise und Warnungen:

<ul style="list-style-type: none"> • Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung gut durch. • Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 5 und 35 °C. • Während der Anwendungsphase ist eine <u>Temperatur von mehr als 15°C</u> für das Produkt, den Untergrund und die Umgebung erforderlich. • Lackreste (Waschwasser, Kabinenwasser, Lackreste) müssen nach den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Entsorgen Sie die Rückstände nicht in die Kanalisation.
