

Wengeöl (Imprägnieröl)

Eigenschaften	WENGEÖL ist ein lebensmittelechtes, offenporiges, wasserabweisendes und feuchtigkeitsregulierendes Holzpflegöl für Hölzer im Innenbereich. Es nährt und pflegt das Holz, frischt matte und verblasste Oberflächen auf und belebt die Holzmaserung wieder von neuem.
Verarbeitung	Der Untergrund muss vor der Behandlung sauber und trocken sein. WENGEÖL mit weichem, fuselfreiem Lappen oder Pinsel sparsam in Holzfaserrichtung einreiben. Nach zirka einer Stunde kurz nachpolieren, respektive das nicht ins Holz eingezogen Öl verteilen und abnehmen. Nicht an der prallen Sonne verarbeiten.
Anstrichaufbau	1 x WENGEÖL lebensmittelecht Bei Bedarf Anwendung wiederholen.
Trocknung	Trocken nach dem aufziehen aufs Holz, je nach Auftragsstärke und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Verdünnung	Unverdünnt auftragen. In speziellen Fällen mit Terpentinöl oder Terpentin-Ersatz (Sangayol) verdünnen.
Ergiebigkeit	15—20 m ² pro lt und Auftrag.
Applikation	Lappen oder Pinsel.
Reinigung	Arbeitsgeräte mit Pinselreiniger oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Gebinde zu 5 Liter sowie Flaschen zu 250ml und 1000ml.
Lagerfähigkeit	Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.
Konsistenz	Dünnflüssig
Spez. Gewicht	0,85 g / cm ³
Festkörper	100 %
Bindemittelbasis	Parafin-Öle
Glanzgrad	Matt, seidenglanz durch polieren.

Farbtöne

Farblos

Vorsichtsmassnahmen

Getränkte Lappen nicht an der Sonne liegen lassen. Nach Gebrauch in Wasser einlegen und entsorgen.

Klassifizierung

SZID 277'657

Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.