

Fiche technique

Wengeöl (huile de wenge, huile d'imprégnation)

Caractéristiques	WENGEÖL est une huile d'entretien pour bois à usage alimentaire, à pores ouverts, hydrofuge et régulatrice d'humidité pour les bois à l'intérieur. Elle nourrit et soigne le bois, rafraîchit les surfaces mates et décolorées et ravive les veines du bois.
Mise en œuvre	Le support doit être propre et sec avant le traitement. Appliquer l'huile WENGEÖL avec un chiffon doux et non pelucheux ou un pinceau en frottant modérément dans le sens des fibres du bois. Après environ une heure, polir brièvement ou étaler et enlever l'huile qui n'a pas pénétré dans le bois. Ne pas appliquer en plein soleil.
Structure de peinture	1 x WENGEÖL de qualité alimentaire. Répéter l'application si nécessaire.
Séchage	Sec après application sur le bois, selon l'épaisseur de l'application et la capacité d'absorption du support.
Dilution	Appliquer non dilué. Dans des cas particuliers, diluer avec de l'essence de térébenthine ou un substitut de térébenthine (Sangayol).
Rendement	15 - 20 m ² par lt et par application.
Application	Chiffon ou pinceau.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail avec un nettoyant pour pinceaux ou un diluant de nettoyage.
Forme de livraison	Bidons de 5 litres et bouteilles de 250 ml et 1000 ml.
Durée de stockage	Le produit se conserve au moins 2 ans dans son emballage d'origine bien fermé.
Consistance	Fluide
Densité	0,85 g / cm ³
Corps solides	100 %
Base du liant	Huiles de paraffine
Degré de brillance	Mat, satiné par polissage.
Teintes de couleurs	Incolore
Précautions d'emploi	Ne pas laisser les chiffons imbibés au soleil. Après utilisation, les mettre dans l'eau et les jeter.

Classification

ZID 277'657

Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité des informations sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que des prescriptions concernant le transport, la transformation, le stockage, l'élimination, etc.

Remarque

Cette fiche n'est qu'une indication et un conseil sans engagement. La mise en œuvre doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas spéciaux, nous vous recommandons de demander l'avis de notre service technique.